

REVESTIMIENTOS PARA PISOS

El mejor para el suelo.



Ventajas de Piso- recubrimientos

Los revestimientos para pisos Remmers son ideales para crear pisos y superficies resistentes y duraderas gracias a su capa protectora. Las pinturas para pisos, como la pintura de poliuretano para concreto y pisos, son resistentes a la abrasión y a los químicos, e ideales para sótanos, salas de estar e incluso lavanderías. El revestimiento de poliuretano para garajes o el revestimiento bicomponente para pisos de Remmers también se pueden aplicar en pisos de alto tránsito, como los de garajes, talleres y trasteros. Estas pinturas son fáciles de aplicar con brocha o rodillo. Protegen los pisos y los zócalos del desgaste causado por la intemperie, la suciedad, el polvo y líquidos como los aceites.

Disponibles en una amplia gama de colores, y especialmente para suelos de hormigón y soleras en diversos tonos modernos de gris, nuestros revestimientos para suelos ofrecen multitud de posibilidades de diseño.

En exteriores, los adoquines y caminos están frecuentemente expuestos a la intemperie y, por lo tanto, pierden su color con el tiempo. El tinte para concreto y pavimentos de poliuretano de Remmers les da un aspecto renovado y fresco, además de ofrecer una excelente protección contra la intemperie.

Los revestimientos para suelos Remmers proporcionan una protección óptima al sustrato contra el desgaste y, además, resultan muy atractivos en colores modernos.



La pintura para pisos le da más color a la vida.

Los revestimientos para suelos Remmers están disponibles en una amplia gama de colores. Esto le permite renovar sus superficies sin el trabajo que supone, por ejemplo, la colocación de azulejos. Conseguir un acabado impecable es ahora muy sencillo. Nuestros revestimientos están disponibles en los colores RAL estándar y se pueden seleccionar según sus preferencias.

¿Sabías?

Los revestimientos de suelos monocomponentes de Remmers están reforzados con poliuretano, lo que los hace particularmente resistentes y duraderos en comparación con los revestimientos de suelos convencionales.

Revestimientos de suelos



Epoxi 2K cebador

Mediador de responsabilidad civil para

Revestimientos para suelos.

Artículo n.º 7764



Piso 2K- revestimiento

Sellado para

Imprimación epoxi 2K.

Artículo n.º 7760



hormigón de poliuretano y

pintura para pisos

Revestimiento de suelos de alta calidad.

Crea una superficie duradera. N.º de artículo 7767



hormigón de poliuretano y

Esmalte para pavimentación

Capa refrescante decorativa y de larga duración.

Artículo n.º 7778



Garaje PU-revestimiento

Para superficies transitables hechas de hormigón o mortero autonivelante.

Artículo n.º 7775



escamas decorativas

Diseño de superficies decorativas para revestimientos de suelos.

Artículo n.º 7771



Antideslizante

Información adicional

Aditivo antideslizante para revestimientos de suelos.

Artículo n.º 7765



cobertura con una sola capa

5 kg

aprox. 25 m²

* El alcance varía según la rugosidad de la superficie.

Epoxi 2K cebador

Producto/imprimación del sistema bajo el revestimiento de suelos Remmers 2K y el revestimiento de garajes de poliuretano.

Áreas de aplicación	✓ Puente de imprimación/unión bajo Revestimiento de suelos 2K y revestimiento de garajes de poliuretano ✓ Puente de unión sobre superficies de carga en el suelo Revestimientos epoxi antiguos y recubrimientos cerámicos
Características	✓ diluible en agua ✓ Excelente adherencia a muchas superficies sustratos ✓ permeable al vapor de agua
consumo	✓ Aproximadamente 0,15 - 0,25 kg/m² de material por paso de trabajo (dependiendo de la superficie)

Instrucciones de procesamiento:

- ✓ El sustrato debe ser resistente a la carga, dimensionalmente estable, firme, libre de piezas sueltas, polvo, aceites, grasas, abrasión de caucho y otras sustancias que puedan perjudicar la adhesión.
- ✓ Rellene cualquier rotura o defecto del sustrato al ras de la superficie utilizando compuestos autonivelantes adecuados. Los sustratos adecuados incluyen hormigón (C) y Solera de cemento (CT) y revestimientos EP rígidos y portantes en áreas interiores
- ✓ Temperatura del material, ambiente y sustrato: mín. +8 °C a máx. +30 °C.
- ✓ Tiempo de procesamiento máximo: 60 minutos (a +20 °C). Repintado mínimo: 12 horas y máximo: 48 horas (a +20 °C).
- ✓ Tiempo de curado: transitable después de 1 día, soportable mecánicamente después de 3 días, totalmente soportable después de 7 días (a +20 °C).

Variaciones de color y números de artículo



Gris claro (aprox. RAL 7035) • N.º de artículo 7764

Encontrará información detallada sobre el procesamiento en la ficha técnica vigente.



Aviso:

Utilice únicamente material del mismo lote para superficies adyacentes; de lo contrario, podrían producirse ligeras diferencias de color, brillo y estructura.



cobertura con una sola capa

5 kg

aprox. 25 m²

* El alcance varía según la rugosidad de la superficie.

Piso 2K revestimiento

Recubrimiento epoxi bicomponente de base acuosa con acabado satinado.

Áreas de aplicación	ftrasteros fSótano y salas de pasatiempos fGarajes ftalleres
Características	fBuena adhesión y propiedades de cobertura fBuena capacidad de limpieza f Alta resistencia a la abrasión fResistente al combustible y al aceite de motor f Ajuste antideslizante mediante adición aditivo antideslizante fDiseño de superficies decorativas a través de Espolvoreado de copos decorativos
consumo	fAprox. 0,15-0,25 kg/m ²

Instrucciones de procesamiento:

- f El sustrato debe ser resistente a la carga, dimensionalmente estable, firme, libre de piezas sueltas, polvo, aceites, grasas, abrasión de caucho y otras sustancias que puedan perjudicar la adhesión.
- f Rellene cualquier rotura o defecto en el subsuelo al ras de la superficie utilizando compuestos niveladores adecuados.
- f La temperatura del sustrato debe ser al menos 3 °C superior a la temperatura del punto de rocío durante la aplicación y el curado.
- f Tiempo de trabajo: 60 min a +10 °C, 30 min a +20 °C, 15 min a +30 °C.
- f Tiempo de curado (a +20 °C): transitable después de 1 día, soporta carga mecánica después de 3 días, soporta carga completa después de 7 días

Variaciones de color y números de artículo



Gris claro (aprox. RAL 7035) •
Artículo n.º 7763



Gris plata (aprox. RAL 7001) • N.º
de artículo 7761



Gris guijarro (aprox. RAL 7032) • N.º de
artículo 7759



Gris piedra (aprox. RAL 7030) • N.º de
artículo 7762



Gris basalto (aprox. RAL 7012) • N.º de
artículo 7760

Encontrará información
detallada sobre el
procesamiento en la ficha
técnica vigente.



Variaciones de color y números de artículo



Gris claro (aprox. RAL 7035) • N.º de artículo 7768



Gris plata (aprox. RAL 7001) • N.º de artículo 7770



antracita (aprox. RAL 7016) • Artículo n.º 7767



marrón rojizo (aprox. RAL 8012) • N.º de artículo 7769



Consejos y datos interesantes:

Los suelos y subsuelos deben soportar numerosos desafíos a diario. En algunos casos, como en los suelos de garajes y otros cuartos de servicio, las cargas son extremadamente elevadas. Por lo tanto, un revestimiento de suelo duradero y resistente es fundamental.

hormigón de poliuretano y pintura para pisos

Revestimiento de suelos reforzado con poliuretano

Áreas de aplicación	fSellado y revestimiento de hormigón y Superficies de mortero de cemento fsalas de estar y sótano, almacenamiento y Zonas económicas y otras zonas utilizables que no están expuestas a una contaminación constante del agua. fÁreas exteriores cubiertas
Características	f3 en 1: Imprimación, pintura y sellador fRecubrimiento protector de alta calidad fResistente a sustancias domésticas comunes productos químicos fAltamente resistente al desgaste y la abrasión
consumo	fAproximadamente 160 ml/m ² por aplicación fSe requieren al menos dos capas de pintura.

Instrucciones de procesamiento:

- f La superficie debe estar limpia, seca, firme, libre de grasa y capaz de soportar peso.
- f No procesar a temperaturas inferiores a +8 °C. Secado (a +20 °C y 65 % de humedad relativa): Secar al aire después de aproximadamente 2 horas.

Se puede pintar encima después de aproximadamente 12 horas.

Las bajas temperaturas y la alta humedad provocan retrasos en el secado.

- f No recubra superficies adyacentes con dos lotes diferentes.
- f Se podrá caminar sobre ella después de aproximadamente 24 horas; soportará peso completo después de 7 días. Evite el agua estancada.



cobertura con una sola capa	
2,5 l	15 metros ²
5 l	30 metros ²

Encontrará información detallada sobre el procesamiento en la ficha técnica vigente.



hormigón de poliuretano y

Esmalte para pavimentación


Revestimiento exterior reforzado con poliuretano

Áreas de aplicación	fPara absorbentes, minerales o superficies desgastadas en áreas exteriores f No apto para adoquines de clinker y Apto para hormigón con árido visto fUso en propiedad privada
Características	fCapa de refrescamiento de alta calidad para Hormigón y adoquines fMuy buena resistencia a la luz
consumo	fAproximadamente 170 ml/m² por aplicación, dependiendo de Condiciones del subsuelo

Instrucciones de procesamiento:

- f Aplicar uniformemente sobre la superficie seca con una brocha o rodillo.
- f Secado superficial tras 2 horas. Soporta
- f carga completa tras 24 horas.


Variaciones de color y números de artículo



rojo • Artículo n.º 7779



antracita • Artículo n.º 7778



transparente • Artículo n.º 7780

cobertura con una sola capa	
2,5 l	15 metros

Encontrará información detallada sobre el procesamiento en la ficha técnica vigente.



Garaje PU-revestimiento

Recubrimiento especial reforzado con poliuretano

Áreas de aplicación	fPara revestimientos de hormigón y Superficies de mortero de cemento que no están expuestas a una exposición constante al agua fPara pisos de garaje, sótanos, privados Talleres, etc.
Características	fRecubrimiento protector de alta calidad fLigero y resistente a la intemperie fAlta resistencia a la abrasión fAntideslizante fResistente a productos químicos, aceite y gasolina etc. durante el estrés a corto plazo f2 en 1: Pintura y sellador
consumo	fAproximadamente 160 ml/m ² por aplicación, dependiendo de Condiciones del subsuelo. fSe requieren al menos dos pasos de trabajo.

Instrucciones de procesamiento:

- f La imprimación epoxi 2K incluida con el sistema debe estar completamente seca. Consulte las fichas técnicas vigentes para obtener información detallada. No aplicar a temperaturas inferiores a +8 °C.
- f Secado al polvo en aproximadamente 2 horas, repintable después de 12 horas, soporta carga completa después de aproximadamente 7 días.

Variaciones de color y números de artículo



Gris claro (aprox. RAL 7035) • N.º de artículo 7776



Gris plata (aprox. RAL 7001) • N.º de artículo 7777



antracita (aprox. RAL 7016) • Artículo n.º 7775

cobertura con una sola capa	
2,5 l	15 metros ²
5 l	30 metros ²

Encontrará información detallada sobre el procesamiento en la ficha técnica vigente.



escamas decorativas


Para diseño de superficies decorativas

Áreas de aplicación	fDispersión de contraste para Remmers-Revestimientos de suelos
Características	fDe un solo color o multicolor fMuy buena resistencia a la luz fA prueba de la intemperie
consumo	fAproximadamente 10 - 20 g/m ² (dependiendo de la Solicitud)

Instrucciones de procesamiento:

- f Las escamas decorativas Remmers se esparcen uniformemente a mano sobre el revestimiento de suelos Remmers 2K recién aplicado.
- f Para asegurar un efecto decorativo uniforme, lance las escamas decorativas al aire para que se distribuyan de manera uniforme.
- f Para áreas más extensas, se recomienda el uso de calzado con tacos, ya que permite caminar sobre el sellador fresco.


Variaciones de color y números de artículo




antracita • Artículo n.º 7771



blanco • Artículo n.º 7774



blanco / gris / negro • Artículo n.º 7773



blanco / gris / negro / azul • Artículo n.º 7772

Encontrará información detallada sobre el procesamiento en la ficha técnica vigente.



Antideslizante 150/250 adicionales

gránulos de polímero

Áreas de aplicación	fGránulos de polímero para resistencia al deslizamiento ajuste de sellos
Características	fColor neutro fFácil de mezclar fResistente a la abrasión
consumo	f2,5% del aglutinante utilizado, es decir, 125 g por envase de 5 kg de imprimación/ recubrimiento epoxi 2K
Tamaños de grano	f0,15 mm / Aditivo antideslizante 150 f 0,25 mm / Aditivo antideslizante 250

Instrucciones de procesamiento:

- f Incorpore el aditivo antideslizante tanto al componente A de la imprimación como a la capa de acabado. A continuación, mezcle bien con una batidora eléctrica de arranque lento (aprox. 300-400 rpm). Si quedan vetas, la mezcla no será homogénea. El aditivo antideslizante 150 solo es apto para...
- f Espesores de capa única < 100 µm. El aditivo antideslizante 250 solo es adecuado para espesores de capa única < 200 µm.

Encontrará información detallada sobre el procesamiento en la ficha técnica vigente.

25/06/2023

Más información:



Sujeto a cambios sin previo aviso. Lo siguiente es legalmente relevante:

Se aplica la ficha técnica vigente. Pueden existir variaciones de color.

Contactos mundiales:
[www.remmers.com/
remmers-en todo el mundo](http://www.remmers.com/remmers-en todo el mundo)

Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Straße 13
49624 Lönigen
+49 (0) 54 32/83-0
www.remmers.com


remmers