

Hoja de datos de seguridad
de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, artículo 31

Fecha de impresión: 14 de octubre de 2025

Versión número 3 (reemplaza a la versión 2)

Revisado el: 14 de octubre de 2025

* **Sección 1: Identificación de la sustancia o mezcla y de la empresa**

1.1 Identificador del producto

Nombre comercial: **Pintura para hormigón y suelos de poliuretano**

Número de artículo: 7767-70

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o mezcla y usos desaconsejados:

No se dispone de más información relevante. **Uso de la sustancia/mezcla:** pintura de hormigón

1.3 Datos del proveedor que facilita la ficha de datos de seguridad

Fabricante/Proveedor:

Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13
49624 Lönningen
Tel.: 05432/83-0
Fax: 05432/3985

Información proporcionada por:

Departamento de Seguridad de Productos: Tel.: 05432/83 -138 /-335 /-509 /-706

Correo electrónico: ehs@remmers.de

1.4 Número de emergencia:

Centro de Control de Envenenamientos del Norte - Línea directa 24 horas: +49(0)551 - 19240

Centro de Control de Envenenamientos de Austria - Línea directa 24 horas: +43(0)1 406 43 43

Número de teléfono de contacto para emergencias de transporte las

24 horas: dentro de Alemania: 0800 181 7059

Dentro de EE. UU. y Canadá: 1-800-424-9300 Fuera

de EE. UU. y Canadá: 001-703-527-3887

* **Sección 2: Peligros potenciales**

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla Clasificación según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008: El producto no está clasificado según el Reglamento CLP.

2.2 Elementos de identificación

Etiquetado conforme al Reglamento (CE) n.º 1272/2008: No aplicable. **Pictogramas**

de peligro: No aplicable. **Palabra de advertencia:** No aplicable.

Advertencias de peligro: No

aplicable. **Información adicional:**

EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-on y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar reacciones alérgicas.

2.3 Otros peligros

Resultados de la evaluación PBT y vPvB

PBT: No aplicable.

vPvB: No aplicable.

Determinación de propiedades dañinas para el sistema endocrino: No aplicable.

* **Sección 3: Composición/Información sobre los ingredientes**

3.2 Mezclas

Descripción: Mezcla de las siguientes sustancias con aditivos inocuos.

(Continúa en la página 2)



Hoja de datos de seguridad

de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, artículo 31

Fecha de impresión: 14 de octubre de 2025

Versión número 3 (reemplaza a la versión 2)

Revisado el: 14 de octubre de 2025

Nombre comercial: **Pintura para hormigón y suelos de poliuretano**

(Continuación de la página 1)

Ingredientes peligrosos [% p/p]:		
CAS: 13463-67-7 EINECS: 236-675-5	dióxido de titanio Sustancia a la que se le aplica un límite de exposición ocupacional común	≥2-<5%
CAS: 2634-33-5 EINECS: 220-120-9 Número de índice: 613-088-00-6	1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona Toxicidad aguda 2, H330; Lesión ocular 1, H318; Toxicidad acuática aguda 1, H400 (M=1); Toxicidad acuática crónica 1, H410 (M=1); Toxicidad aguda 4, H302; Irritación cutánea 2, H315; Sensibilización cutánea 1A, H317 ATE: DL50 oral: 450 mg/kg CL50/4 h por inhalación: 0,21 mg/l Límite de concentración específica: Sensibilidad cutánea 1A; H317: C≥0,036%	≥0,025-<0,036%
CAS: 55965-84-9 Número de índice: 613-167-00-5	Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) Toxicidad aguda 3, H301; Toxicidad aguda 2, H310; Toxicidad aguda 2, H330; Corrosión cutánea 1C, H314; Lesión ocular 1, H318; Acuático Agudo 1, H400 (M=100); Acuático Crónico 1, H410 (M=100); Sensibilizante Cutáneo 1A, H317, EUH071 ATE: DL50 oral: 100 mg/kg DL50 dérmica: 50 mg/kg CL50/4 h por inhalación: 0,05 mg/l Límites de concentración específicos: Corrosión cutánea 1C; H314: C≥0,6 % de irritación cutánea. 2; H315: 0,06 %≤C < 0,6 % de daño ocular. 1; H318: C≥0,6 % de irritación ocular. 2; H319: 0,06 %≤C < 0,6 % Sensibilización cutánea 1A; H317: C≥0,0015%	≥0,00025-<0,0015%

Información adicional:

El texto de las advertencias de peligro enumeradas se puede encontrar en la sección 16.

*** Sección 4: Medidas de primeros auxilios****4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios****Tras la inhalación:** Si se presentan síntomas, busque atención médica. **Tras el contacto con la piel:** Consulte a un médico si la irritación de la piel persiste.**Tras el contacto visual:**

Enjuáguese los ojos con agua corriente durante varios minutos con los párpados abiertos. Consulte a un médico si los síntomas persisten.

Después de tragar: Busque atención médica de inmediato.**4.2 Síntomas y efectos agudos y tardíos más importantes:** No se dispone de más información relevante.**4.3 Indicaciones de asistencia médica inmediata o tratamiento especial:** tratamiento sintomático*** Sección 5: Medidas de lucha contra incendios****5.1 Agentes extintores****Agentes extintores inadecuados por razones de seguridad:** No es relevante.**5.2 Peligros especiales derivados de la sustancia o mezcla:** No se dispone de más información relevante.**5.3 Instrucciones para la lucha contra incendios****Equipos de protección especiales:** No se requieren medidas especiales. **Más información**

Los residuos del incendio y el agua de extinción contaminada deben eliminarse de acuerdo con las normativas oficiales.

(Continúa en la página 3)



Hoja de datos de seguridad

de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, artículo 31

Fecha de impresión: 14 de octubre de 2025

Versión número 3 (reemplaza a la versión 2)

Revisado el: 14 de octubre de 2025

Nombre comercial: **Pintura para hormigón y suelos de poliuretano**

(Continuación de la página 2)

Sección 6: Medidas en caso de fuga accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos a utilizar en caso de emergencia:

Mantengan a la gente alejada y permanezcan en el lado de barlovento.

6.2 Medidas de protección del medio ambiente:

No permitir que entre en el sistema de alcantarillado/aguas superficiales/aguas subterráneas.

6.3 Métodos y materiales para la contención y limpieza:

Extraiga las grandes cantidades mediante bombeo, absorba las pequeñas cantidades con material absorbente, enjuague las pequeñas cantidades y deseche las aguas residuales adecuadamente.

6.4 Referencia a otras secciones:

Para obtener información sobre la manipulación segura, consulte la sección 7. Para obtener información sobre el equipo de protección personal, consulte la sección 8. Para obtener información sobre la eliminación, consulte la sección 13.

* Sección 7: Manipulación y almacenamiento

7.1 Medidas de protección para una manipulación segura: No se requieren medidas especiales.

7.2 Condiciones para un almacenamiento seguro, teniendo en cuenta las incompatibilidades:

Almacenamiento:

Requisitos para almacenes y contenedores:

Almacenamiento de acuerdo con TRGS 514 (Reglas Técnicas para Sustancias Peligrosas). **Más información sobre las condiciones de almacenamiento: No. Clase de almacenamiento (TRGS 510): 12**

Clasificación según la Ordenanza alemana sobre seguridad y salud industrial (BetrSichV):-

Código SIGBSW20

7.3 Aplicaciones finales específicas: No relevante

* Sección 8: Limitación y control de la exposición/Equipo de protección personal

8.1 Parámetros a monitorizar

Componentes con valores límite relacionados con el lugar de trabajo que deben ser monitoreados:	
CAS: 13463-67-7 Dióxido de titanio	
AGW	Valor a largo plazo: $1,25 \times 10^{**} \text{ mg/m}^3 \text{ 2(II)}$; *alveolar **inhalable; AGS, DFG, Y
CAS: 25322-69-4 Polipropilenglicol	
MAK	Véanse las secciones IIb y Xc.
CAS: 2634-33-5 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona	
MAK	Véanse las secciones IIb y Xc.
CAS: 55965-84-9 Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1)	
MAK	Valor a largo plazo: $0,2 \text{E mg/m}^3$ (véase la sección Xc).

Información adicional: Las listas vigentes en el momento de su creación sirvieron de base.

8.2 Limitación y control de la exposición

dispositivos de control técnico adecuados No hay más detalles, véase la sección 7. **Medidas de protección individuales, por ejemplo, equipos de protección individual. Medidas generales de protección e higiene:**

Lávate las manos antes de los descansos y al final de la jornada laboral.

La siguiente información sobre equipos de protección individual (EPI) debe entenderse como una sugerencia. La selección de los EPI necesarios debe ser evaluada por el empleador en función de las tareas a realizar y las condiciones locales. Si la evaluación de riesgos en el lugar de trabajo determina que no existe peligro para el empleado, se puede prescindir del uso de EPI o ajustar su alcance según corresponda.

Protección respiratoria No es necesario.

(Continúa en la página 4)



Hoja de datos de seguridad
de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, artículo 31

Fecha de impresión: 14 de octubre de 2025

Versión número 3 (reemplaza a la versión 2)

Revisado el: 14 de octubre de 2025

Nombre comercial: **Pintura para hormigón y suelos de poliuretano**

(Continuación de la página 3)

protección de manos

El material del guante debe ser impermeable y resistente al producto/tejido/preparación.

Selección del material de los guantes teniendo en cuenta los tiempos de penetración, las tasas de permeación y la degradación.

Material del guante:

caucho de nitrilo

Por ejemplo, Tricotril de KCL. Grosor de la capa: 1,5 mm; la permeabilidad depende de las condiciones de uso, según las especificaciones del fabricante, tras un máximo de 480 minutos (DIN EN 374). Como alternativa, se pueden utilizar otros guantes que correspondan a la categoría 3 según la norma EN 374. Deben observarse las instrucciones de TRGS 401 y la información DGUV 212-007.

Elegir el guante adecuado depende no solo del material, sino también de otras características de calidad, y varía según el fabricante. Dado que el producto es una combinación de varios materiales, la durabilidad de los guantes es impredecible y, por lo tanto, debe probarse antes de su uso.

Tiempo de penetración del material del guante:

La permeación depende de las condiciones de funcionamiento, según las especificaciones del fabricante después de un máximo de 480 minutos (DIN EN 374).

El tiempo exacto de penetración puede obtenerse del fabricante o proveedor.

protección ocular/facial Se recomienda el uso de gafas de seguridad al manipular el contenido. **Protección corporal:** No es necesario si se maneja correctamente.

Limitar y controlar la exposición ambiental

Utilice recipientes adecuados para evitar la contaminación ambiental. Evite que el contenido entre en contacto con alcantarillas o aguas superficiales y subterráneas.

La información sobre cómo limitar y controlar la exposición ambiental se puede encontrar en la sección 6.

Sección 9: Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas Información general

Estado de la materia

Líquido

Color

Característica según el nombre del producto

Olor:

No determinado

Umbral de olor:

No determinado.

Punto de fusión/congelación: Punto de

ebullición o punto de ebullición inicial y rango

100 °C (CAS: 7732-18-5 Agua) No aplicable.

de ebullición

Inflamabilidad

Límites inferior y superior de explosión:

inferior:

No determinado.

superior:

No determinado.

Punto de inflamabilidad:

No aplicable.

temperatura de ignición

No aplicable.

Temperatura de descomposición:

No determinado.

Valor de pH:

No determinado.

Viscosidad:

viscosidad cinemática

No determinado.

dinámica:

No determinado.

solubilidad

Agua:

No son miscibles o solo son ligeramente miscibles.

Coefficiente de distribución n-octanol/agua (valor logarítmico)

No determinado.

Presión de vapor a 20 °C: Densidad y/o densidad relativa Densidad a

23 hPa (CAS: 7732-18-5 Agua)

20 °C:

1,061 g/cm³

Densidad relativa:

No determinado.

Densidad de vapor:

No determinado.

(Continúa en la página 5)



Hoja de datos de seguridad

de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, artículo 31

Fecha de impresión: 14 de octubre de 2025

Versión número 3 (reemplaza a la versión 2)

Revisado el: 14 de octubre de 2025

Nombre comercial: Pintura para hormigón y suelos de poliuretano

(Continuación de la página 4)

9.2 Otra información:	
Mirar:	
Forma:	Líquido
Información importante sobre salud, protección del medio ambiente y seguridad.	
Propiedades explosivas:	El producto no es explosivo. < 3%
Prueba de separación de solventes: Solventes orgánicos:	0,0%
VOC UE:	0,0 g/l
Agua:	65,6%
Contenido sólido:	34,3%
Cambio de estado	
Tasa de evaporación:	No determinado.

Información sobre clases de riesgo físico:	
Sustancias/mezclas explosivas y artículos que contienen explosivos	No aplicable.
Gases inflamables	No aplicable.
Aerosoles	No aplicable.
gases oxidantes	No aplicable.
Gases bajo presión	No aplicable.
Líquidos inflamables	No aplicable.
Sólidos inflamables	No aplicable.
Sustancias y mezclas autorreactivas.	No aplicable.
Líquidos pirofóricos.	No aplicable.
sólidos pirofóricos	No aplicable.
Sustancias y mezclas autocalentables;	No aplicable.
sustancias y mezclas que emiten gases inflamables en contacto con el agua; líquidos oxidantes.	No aplicable.
sólidos oxidantes	No aplicable.
peróxidos orgánicos	No aplicable.
Sustancias y mezclas corrosivas para los metales	No aplicable.
Sustancias/mezclas desensibilizadas y artículos que contienen explosivos	No aplicable.

Sección 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad: No se dispone de más información relevante.**10.2 Estabilidad química****Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:** No se produce descomposición cuando se utiliza según las instrucciones.**10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:** No se conocen reacciones peligrosas.**10.4 Condiciones que deben evitarse:** No se dispone de más información relevante.**10.5 Materiales incompatibles:** No se dispone de más información relevante.**10.6 Productos de descomposición peligrosos:** No se conocen productos de descomposición peligrosos.

* Sección 11: Información toxicológica

11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008.**Toxicidad aguda:** Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Valores LD/LC50 relevantes para la clasificación:		
CAS: 2634-33-5 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona		
Oralmente	LD50	450 mg/kg (ATE)
Inhalación	LC50/4 h	0,21 mg/l (ATE)
CAS: 55965-84-9 Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1)		
Oralmente	LD50	100 mg/kg (ATE)

(Continúa en la página 6)



Hoja de datos de seguridad

de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, artículo 31

Fecha de impresión: 14 de octubre de 2025

Versión número 3 (reemplaza a la versión 2)

Revisado el: 14 de octubre de 2025

Nombre comercial: **Pintura para hormigón y suelos de poliuretano**

(Continuación de la página 5)

Dérmico	LD50	50 mg/kg (ATE)
Inhalación	LC50/4 h	0,05 mg/l (ATE)

Síntomas específicos observados en experimentos con**animales: Efecto corrosivo/irritante sobre la piel:**

Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Daño ocular grave/irritación ocular:

Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Sensibilización de las vías respiratorias/piel:Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. **mutagenicidad de las células****germinales** Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. **Carcinogenicidad:** Segúnlos datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. **Toxicidad reproductiva:** Según los datosdisponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. **Toxicidad específica en determinados órganos tras****una única exposición:** Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. **Toxicidad****específica en órganos diana tras exposiciones repetidas:** Según los datos disponibles, no se cumplen loscriterios de clasificación. **Riesgo de aspiración:** Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de

clasificación.

11.2 Información sobre otros peligros

3. Propiedades dañinas para el sistema endocrino
Ninguno de los ingredientes está incluido.

* Sección 12: Información ambiental

12.1 Toxicidad

Toxicidad acuática: No se dispone de más información relevante.**12.2 Persistencia y degradabilidad:** No se dispone de más información relevante.**12.3 Potencial de bioacumulación:** No se dispone de más información relevante.**12.4 Movilidad en el suelo:** No se dispone de más información relevante.**12.5 Resultados de la evaluación PBT y vPvB PBT:**

No aplicable.

vPvB: No aplicable.**12.6 Propiedades dañinas para el sistema endocrino**

El producto no contiene sustancias con propiedades disruptoras endocrinas.

12.7 Otros efectos nocivos: No se dispone de más información relevante. **Más****información ecológica: Información general:**

Clase de riesgo para el agua 1: Ligeramente peligroso para el agua.

No permitir que entre en contacto con aguas subterráneas, masas de agua o sistemas de alcantarillado.

* Sección 13: Instrucciones de eliminación

13.1 Procedimientos de tratamiento de residuos

Deseche los residuos de material líquido en el punto de recogida de pinturas usadas.

No desechar con la basura doméstica. No verter en el sistema de alcantarillado. Los códigos de

residuos proporcionados son una recomendación basada en el uso previsto de este producto.

Dependiendo de las condiciones específicas de uso y eliminación en las instalaciones del usuario, podrían aplicarse otros códigos de residuos.

Catálogo europeo de residuos:	
08 01 20	Suspensiones acuosas que contienen pinturas o barnices, excepto las comprendidas en el apartado 08 01 19

Envase sin limpiar:**Recomendación:**

Eliminación conforme a la normativa vigente.

El embalaje puede reutilizarse o reciclarse después de su limpieza.

Sección 14: Información sobre transporte

14.1 Número ONU o número de identificación ADR, IMDG, IATA	No aplicable.
---	---------------

(Continúa en la página 7)



Hoja de datos de seguridad

de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, artículo 31

Fecha de impresión: 14 de octubre de 2025

Versión número 3 (reemplaza a la versión 2)

Revisado el: 14 de octubre de 2025

Nombre comercial: **Pintura para hormigón y suelos de poliuretano**

(Continuación de la página 6)

14.2 Designación de envío ONU adecuada: ADR, IMDG, IATA	No aplicable.
14.3 Clases de peligro para el transporte: ADR, ADN, IMDG, Clase IATA	No aplicable.
14.4 Grupo de embalaje: ADR, IMDG, IATA	No aplicable.
14.5 Riesgos ambientales:	No aplicable.
14.6 Precauciones especiales para el usuario:	No aplicable.
14.7 Transporte marítimo de carga a granel de conformidad con los instrumentos de la OMI	No aplicable.
Reglamento Modelo de la ONU:	No aplicable.

Sección 15: Normativa legal

15.1 Normativa/legislación específica sobre seguridad, salud y protección del medio ambiente aplicable a la sustancia o mezcla

Directiva 2012/18/UE

Sustancias peligrosas enumeradas por su nombre - **ANEXO I**: Ninguno de los ingredientes está incluido.

REGLAMENTO (UE) 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP)

Ninguno de los ingredientes está incluido.

REGLAMENTO (UE) 2019/1148

Anexo I - MATERIALES PRECIOSOS RESTRINGIDOS PARA EXPLOSIVOS (Límite de concentración superior para una autorización en virtud del artículo 5(3))

Ninguno de los ingredientes está incluido.

Anexo II - Precursores de explosivos sujetos a notificación

Ninguno de los ingredientes está incluido.

Normativa nacional:

Clase de riesgo acuático: WGK 1: Ligeramente peligroso para el agua.

15.2 Evaluación de la seguridad química: No se realizó una evaluación de seguridad química.

* Sección 16: Otra información

La información proporcionada se basa en nuestro conocimiento actual; sin embargo, no constituye una garantía de las características del producto ni establece una relación contractual jurídicamente vinculante. Consulte las fichas técnicas correspondientes para conocer las especificaciones de entrega.

Frases relevantes:

- H301 Tóxico en caso de ingestión. Nocivo en
- H302 caso de ingestión. Mortal en contacto
- H310 con la piel.
- H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H315 Provoca irritación cutánea.
- H317 Puede provocar reacciones alérgicas en la piel.
- H318 Provoca lesiones oculares graves.
- H319 Provoca irritación ocular grave.
- H330 Mortal en caso de inhalación.
- H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
- EUH071 Corrosivo para las vías respiratorias.

Clasificación según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Propiedades toxicológicas: Método de cálculo.

Propiedades físicas: Basadas en datos de ensayo.



Hoja de datos de seguridad

de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, artículo 31

Fecha de impresión: 14 de octubre de 2025

Versión número 3 (reemplaza a la versión 2)

Revisado el: 14 de octubre de 2025

Nombre comercial: Pintura para hormigón y suelos de poliuretano

(Continuación de la página 7)

Número de versión de la versión anterior: 2**Abreviaturas y acrónimos:**

ADR: Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera)

IMDG: Código Marítimo Internacional para Mercancías Peligrosas IATA:

Asociación Internacional de Transporte Aéreo

SGA: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos

Químicos EINECS: Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comerciales Existentes

ELINCS: Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas

CAS: Chemical Abstracts Service (división de la American Chemical Society)

CL50: Concentración letal al 50 por ciento

DL50: Dosis letal, 50 por ciento

PBT: Persistente, bioacumulativo y tóxico vPvB:

muy persistente y muy bioacumulativo

ATE: Valores estimados de toxicidad aguda (Valores estimados de toxicidad aguda)

Tox. aguda 3: Toxicidad aguda – Categoría 3

Toxicidad aguda 4: Toxicidad aguda – Categoría 4

Toxicidad aguda 2: Toxicidad aguda – Categoría 2

Corrosión cutánea 1C: Irritante/corrosivo para la piel – Categoría 1C.

Irritación cutánea 2: Irritante/corrosivo para la piel – Categoría 2.

Eye Dam. 1: Lesión ocular grave/irritación ocular – Categoría 1 Skin

Sens. 1A: Sensibilización cutánea – Categoría 1A

Peligroso para los cuerpos de agua (Categoría 1): Peligroso para los cuerpos de agua (peligroso a largo plazo) – Categoría 1. Peligroso

para los cuerpos de agua (Categoría 1): Peligroso para los cuerpos de agua (peligroso a largo plazo) – Categoría 1.

*** Datos modificados con respecto a la versión anterior**

Este documento sustituye a todas las versiones anteriores. La información contenida en esta ficha de datos de seguridad refleja nuestro conocimiento actual y cumple con la legislación nacional y de la UE. No obstante, las condiciones de trabajo específicas del usuario escapan a nuestro conocimiento y control. El producto no podrá utilizarse para ningún otro fin que el especificado en la Sección 1 sin autorización por escrito. El usuario es responsable del cumplimiento de todas las normativas legales aplicables.

La información contenida en esta ficha de datos de seguridad describe los requisitos de seguridad de nuestro producto y no constituye una garantía de sus propiedades. No nos hacemos responsables de los errores que puedan aparecer en el formulario impreso.