




hormigón de poliuretano y pintura para pisos

Revestimiento de suelos reforzado con poliuretano

Hormigón de poliuretano y

Pintura para pisos

Revestimiento de suelo reforzado con poliuretano



Gris claro • Gris claro aprox. RAL
7035 • N.º de art. 7768



Gris plata • aprox. RAL 7001 •
N.º de art. 7770




marrón rojizo • marrón rojizo aprox.
RAL 8012 • N.º de art. 7769



antracita • antracita
aprox. RAL 7016 • N.º de artículo 7767



Aditivo antideslizante 150 + PU para hormigón y pintura de suelos, gris
plata • N.º de art. 7765



Aditivo antideslizante 250 + PU para hormigón y pintura de suelos, gris
plata • N.º de art. 7766

Pintura para hormigón y suelos de poliuretano•Pintura para hormigón y suelos de poliuretano



Alcance:

- f Sellado y revestimiento de sustratos de hormigón/mortero y placas de fibrocemento
- f Salas de estar y sótanos, trasteros y cuartos de servicio y otras áreas utilizables que no estén expuestas a una exposición constante al agua.
- f Zonas exteriores cubiertas.
- f Sin suelo de garaje.

Características:

- f Recubrimiento protector de alta calidad
- f Resistente a los productos químicos domésticos comunes

Consumo:

- f Aproximadamente 160 ml/m² por aplicación
- f Determine el consumo exacto aplicando una capa de prueba al objeto.

Para obtener información más detallada sobre la seguridad durante el transporte, el almacenamiento y la manipulación, así como sobre la eliminación y la ecología, consulte la ficha de datos de seguridad vigente.



Solicitud:

- f Sellado y revestimiento de sustratos de hormigón/mortero y placas de fibrocemento
- f Salas de estar y sótanos, trasteros y cuartos de servicio, y otras áreas útiles que no estén expuestas a una carga constante de agua. Áreas exteriores cubiertas.
- f No apto para suelos de garaje

Propiedades:

- f Revestimiento protector de alta calidad. Resistente a
- f productos químicos domésticos comunes.

Tasa de aplicación:

- f Aproximadamente 160 ml/m² de material por paso de trabajo
- f Determine la tasa de aplicación exacta mediante una prueba de recubrimiento en el objeto.

Consulte la ficha de datos de seguridad vigente para obtener más información sobre la seguridad durante el transporte, el almacenamiento y la manipulación, así como sobre la eliminación y la ecología.

aditivo antideslizante•aditivo antideslizante



Alcance:

- f Gránulos de polímero para el fraguado antideslizante de selladores.

Características:

- f Color neutro
- f Fácil de mezclar
- f Tamaño del grano:
0,15 mm / Aditivo antideslizante 150
0,25 mm / Aditivo antideslizante 250

Consumo:

- f Hasta 0,04 kg por 1 litro de producto

Para obtener información más detallada sobre la seguridad durante el transporte, el almacenamiento y la manipulación, así como sobre la eliminación y la ecología, consulte la ficha de datos de seguridad vigente.



Solicitud:

- f Gránulos de polímero para la producción de selladores antideslizantes

Propiedades:

- f color neutro
- f Fácil de mezclar
- f Tamaño del grano:
0,15 mm / Aditivo antideslizante 150
0,25 mm / Aditivo antideslizante 250

Tasa de aplicación:

- f Hasta 0,04 kg por 1 l de producto

Consulte la ficha de datos de seguridad vigente para obtener más información sobre la seguridad durante el transporte, el almacenamiento y la manipulación, así como sobre la eliminación y la ecología.